Scheda Tecnica

DUELLO

Bretelle in fibra ottica SC/SC Duplex

Bretelle in fibra ottica SC/SC Duplex

Le bretelle ottiche 2ELLO offrono una linea completa di soluzioni per applicazioni del settore delle telecomunicazioni. Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli standard internazionali

Caratteristiche:

- Bretelle SC / SC Duplex
- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Tipo	Cavo	Connettori
8055274-xx	Bretella ottica SC-SC 62,5/125µm Duplex LSZH L.xx mt	**OM1**	**arancio**	**beige**
8055271-xx	Bretella ottica SC-SC 50/125µm Duplex LSZH L.xx mt	**OM2**	**arancio**	**beige**
8055272-xx	Bretella ottica SC-SC 50/125µm OM3 Duplex LSZH L.xx mt	**OM3**	**aqua**	**beige**
8055273-xx	Bretella ottica SC-SC 50/125µm OM4 Duplex LSZH L.xx mt	**OM4**	**magenta**	**beige**
8055275-xx	Bretella ottica SC-SC 9/125µm Duplex LSZH L.xx mt	**OS2**	**giallo**	**blu**
xx = lunghezza in metri ⇒ 01=1m, 02=2m, 03=3m, 05=5m, 10=10m sono disponibili su richiesta altre lunghezze				

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio 2ello. I prodotti 2ello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*.

www.2ello.it

Il marchio 2ello è proprietà di Magnolia Trade. Tutti i diritti riservati.
Tutte le schede tecniche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.

Bretelle in fibra ottica SC/SC Duplex

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore	SC duplex / SC duplex
Materiale ferula	Ceramica
Diametro ferula	2,50 mm
Tipo di cavo	Duplex Zip Tight
Diametro cavo (nominale)	3 mm
Guaina	Mescola priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici (LSZH) Colore secondo standard
Tiro (Max)	60 N
Raggio di curvatura (min)	60 mm
Temperatura di stoccaggio	-40 ÷ +70 °C
d'esercizio	0 ÷ +50 °C
Insertion Loss (Max)	0,3 dB
Return Loss (min)	>45dB (fibre OS2) >20dB (fibre OM1, OM2, OM3 e OM4)
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

www.2ello.it

Il marchio 2ello è proprietà di Magnolia Trade. Tutti i diritti riservati.
Tutte le schede tecniche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.